

MULTIDRAIN

LAUBFANG STANDARD

Gedacht für den Einsatz direkt in einem Standrohr, setzt sich der Laubfang Standard aus einem Laubkorb mit einer Grifffläche sowie einem Schiebestück mit einer Standrohrkappe zusammen.

Achtung: Da der Laubkorb selbst immer einen Durchmesser von mindestens 100 mm hat - unabhängig von einem möglicherweise geringeren Fallrohrdurchmesser - kann der Laubfang Standard ausschließlich auch nur in ein entsprechend bemessenes Standrohr (Ø 100 mm) eingesetzt werden. Da Erdleitungen in der Regel immer erst ab 100 mm Durchmesser verlegt werden, fällt dieser Umstand in vielen Fällen nicht weiter ins Gewicht. Dennoch gibt es auch Standrohre mit einem geringeren Durchmesser.

In diesen Fällen kann der Laubfang Standard nicht eingesetzt werden!

Obwohl der Auffangkorb geringfügig größer ausfällt als bei den Modellen Ratio und Design, spielt der Laubfang Standard im Sortiment nur eine untergeordnete Rolle. Das hängt u. a. auch mit dem zuvor erläuterten, eingeschränkten Einsatzgebiet (Voraussetzung: 100 mm durchmessendes Standrohr) zusammen.

Der Laubfang Standard ist in den Größen 76/80/87/100 und 120 mm in den Materialien Titanzink und Kupfer erhältlich. Die Größen 87 mm und 100 mm bieten wir zudem noch in vorbewittertem Titanzink (Rhein-zink blaugrau) an.

