



<u>Außenabmessung:</u>	918 mm x 1125 mm
<u>Flügelmaß:</u>	450 mm x 550 mm
<u>Profilform:</u>	177/51 (5 Wellen)
<u>Deckfläche:</u>	2 Berliner Wellplatten übereinander
<u>Öffnungsrichtung:</u>	seitlich
<u>Material:</u>	Stahl DC 04, 0,8 mm (Dachfensterunterteil) Stahl DC 01, 0,9 mm (Flügelprofil)
<u>Flügeldichtung bei Zugdicht:</u>	Ethylen/Propylen-Dien-Mixture (EPDM)
<u>Verglasung:</u>	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) 3 mm Acryl
<u>Korrosionsschutz:</u>	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 35 µm örtliche Mindestschichtdicke 45 µm Ø Mindestschichtdicke
<u>Farbbeschichtung:</u>	Pulverbeschichtung mit vorheriger Zink-Phosphatierung. Pulverspezifikation auf Anfrage
<u>Anwendungsbereich:</u>	22° bis 60°
<u>Weitere Normen:</u>	DIN 1249 (Teil 12), Flachglas im Bauwesen, ESG DIN 6930 (Teil 2), Stanzteile aus Stahl DIN 18160 (Teil 5) teilweise, Hausschornsteine

