



**Größen:**

45 x 55 cm / 45 x 85 cm

Thermo-Größen: 42 x 52 cm / 45 x 60 cm / 42 X 80 cm

**Öffnung:**

Nach oben oder Beidseitig (Bestellangabe)

**Material:**

DF-Unterteil: Kupfer - 1,0 mm

Flügelprofil: Kupfer - 1 mm / 1,5 mm

Schürze: Blei color, 0,6 mm, plissiert (nur bei Alldach)

Nocken: Aluminium color, 0,15 mm, plissiert (nur bei Alldach)

Dreickstreifen: Polyätherschaum, SA 21 (nur bei Alldach)

Dichtungen: Ethylen/Propylen-Dien-Mixtur (EPDM)

Thermoeinsatz: Polyurethan PUR (nur bei Thermo)

**Anwendungsbereich:**

22° bis 60° Dachneigung

**Verglasung:**

4 mm ESG

Doppelverglasung bei Thermo:

Außen: 4 mm ESG / Zwischenraum: 6 mm / Innen: 3 mm Float

**Normen:**

**DIN 1249 (Teil 12)**

Flachglas im Bauwesen, Einscheibensicherheitsglas

**DIN 18160 (Teil 5)**

Hausschornsteine, (nur teilweise, hier bezogen auf die Ausstiegsgröße)

**Hinweis:**

Die Dachfenster-Variante **,thermo 2.9'** erfüllt nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (**EnEV**)!