



<u>Größe:</u>	45/55 cm
<u>Öffnung:</u>	nach oben oder seitlich öffnend (Bestellangabe)
<u>Material:</u>	DF-Unterteil: Stahl DC 04, 0,8 mm Flügelprofil: EPDM
<u>Verglasung:</u>	Einscheibensicherheitsglas ESG, 4 mm, Kanten gesäumt
<u>Korrosionsschutz:</u>	Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, 35 µm örtliche Mindestschichtdicke, 45 µm Ø Mindestschichtdicke
<u>Farbbeschichtung:</u>	Pulverbeschichtung mit vorheriger Zinkphosphatierung zur besseren Haftung auf der Feuerverzinkung gemäß RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“ Auflage ca. 50 µm, Pulverspezifikation auf Anfrage
<u>Anwendungsbereich:</u>	Dachneigungen von 22° bis 60°
<u>Dacheindeckung:</u>	Passgenau (Dachziegel auf Anfrage) Alldach (Universal-Eindeckrahmen)
<u>Normen:</u>	DIN 1249 (Teil 12) Flachglas im Bauwesen, Einscheibensicherheitsglas DIN 6930 (Teil 2) Stanzteile aus Stahl DIN 18160 (Teil 5) Hausschornsteine, (teilweise, nur bezogen auf die Ausstiegsgröße) DIN EN ISO 1461 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebraute Zinküberzüge (Stückverzinken)