



- Ausstattung: ROXTEC-Schweißrahmen S 4xI
- Belegraum: I Feld 12 cm x 12 cm (effektiv, ohne Keildichtung)
- Material: Stahl DC 04 (ST 1403), 0,8 mm und 1,5 mm stark
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 Ü-Zeichen (Prüfung gem. DIN 50976 und Bauregelliste A, Teil I)
- Pulverbeschichtung: Optional zusätzlich zur Feuerverzinkung, gem. RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“
- Einbau: Der Anschlussflansch (Breite 150 mm) ermöglicht einen Einbau gemäß den **Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks**
- Bestückung: Die Dachdurchführung wird mit **ROXTEC-Modulen** bestückt. Diese sind - entsprechend der jeweiligen Kabeldurchmesser - zusätzlich über **ROXTEC** zu beziehen. Der Schweißrahmen selbst gehört zum Lieferumfang.

Maße in mm
Aufgrund der handwerklichen Fertigung und anschließenden Feuerverzinkung können die tatsächlichen Abmessungen von den Angaben der folgenden Zeichnung geringfügig abweichen.

