



<u>Ausstattung:</u>	ROXTEC-Schweißrahmen G 4x3
<u>Belegraum:</u>	3 Felder a 12 cm x 12 cm (effektiv, ohne Keildichtung)
<u>Material:</u>	Stahl DC 04 (ST 1403), 0,8 mm und 1,5 mm stark
<u>Korrosionsschutz:</u>	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 Ü-Zeichen (Prüfung gem. DIN 50976 und Bauregelliste A, Teil I)
<u>Pulverbeschichtung:</u>	Optional zusätzlich zur Feuerverzinkung, gem. RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“
<u>Einbau:</u>	Der Anschlussflansch (Breite 150 mm) ermöglicht einen Einbau gemäß den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhanwerks
<u>Bestückung:</u>	Die Dachdurchführung wird mit ROXTEC-Modulen bestückt. Diese sind - entsprechend der jeweiligen Kabeldurchmesser - zusätzlich über ROXTEC zu beziehen. Der Schweißrahmen selbst gehört zum Lieferumfang.

Maße in mm
Aufgrund der handwerklichen Fertigung und anschließenden Feuerverzinkung können die tatsächlichen Abmessungen von den Angaben der folgenden Zeichnung geringfügig abweichen.

