

Nr. 3**1.) Kenncode**

Wärme gedämmtes Dachausstiegsfenster

2.) Typen Nr. / Kennzeichnung

Dachausstiegsfenster „wingopan wra 0.8 (55 x 78)“
EAN noch nicht vorhanden

3.) Verwendungszweck

Für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau bei ausgebauten und nicht ausgebauten Dachgeschossen

4.) Herstelleranschrift

LempHirz GmbH & Co. KG
Walpurgisstr. 40
47441 Moers
Germany

5.) Bevollmächtigter gemäß Artikel 12 Absatz 2
—**6.) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit**

System 3

7.) Harmonisierte Norm

DIN EN 14351-1: 2010-8

Das Prüfinstitut CSI Zlin (Kenn- bzw. Zulassungsnummer I390) hat die Überprüfung der aufgeführten Leistungen nach dem System 3 vorgenommen und in einem Prüfbericht dokumentiert.

8.) Europäisch Technische Bewertung

Nicht relevant

Leistungserklärung**9.) Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse 3	EN 12211
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Rahmendurchbiegung	C	EN 12211
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee- und Dauerlast	4-12-4-12-4 Außenscheibe ESG Füllung Krypton Mittlere Scheibe Float Füllung Krypton Innenscheibe ESG	/
Brandverhalten	npd	/
Schutz gegen Brand von außen	npd	/
Schlagregendichtheit - Ungeschützt	npd	EN 1027
Schlagregendichtheit - Geschützt	E 750	/
Stoßfestigkeit	Class 3	/
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtung	npd	14351-1 / EN 14609
Schallschutz	34 (-2; -5dB)	/
Wärmedurchgangskoeffizient	0,78 w/(m ² K)	/
Strahlungseigenschaften - Gesamtenergiedurchlassgrad	0,55	/
Strahlungseigenschaften – Lichttransmissionsgrad	0,68	/
Luftdurchlässigkeit	Klasse 2	EN 1026

10.) Ort, Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jörg Reimann
Name und Funktion: Anwendungstechnik

Moers / Datum: 04.04.2014

Unterschrift: